

Edelstahlrollen



Warengruppe 5

Rollensystem 503 - Leichte Edelstahl- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 40 - 70 kg

- Gehäuse:**
- Edelstahl, alle Metallteile rostfrei
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - Rückenlochbefestigung (L)
 - Gewindestiftbefestigung (G) auf Anfrage
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R) auf Anfrage
 - Totalstopp im Nachlauf (auch mit Kunststoff-Tritthebel lieferbar)

- Räder:**
- Polyamid, weiß
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 103



									Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



Lenkrollen

60	22	91	60x60	45x45	6,3	25	40	o	503L-P-103G060
80	22	111	60x60	45x45	6,3	26	50	o	503L-P-103G080
100	27	136	76x70	60x50	8,3	35	60	o	503L-P-103G100
120	27	156	76x70	60x50	8,3	35	70	o	503L-P-103G120



Lenkrollen mit Totalstopp

60	22	91	60x60	45x45	6,3	25	40	o	503F-P-103G060
80	22	111	60x60	45x45	6,3	26	50	o	503F-P-103G080
100	27	136	76x70	60x50	8,3	35	60	o	503F-P-103G100
120	27	156	76x70	60x50	8,3	35	70	o	503F-P-103G120



Bockrollen

60	22	91	60x60	45x45	6,3		40	o	503B-P-103G060
80	22	111	60x60	45x45	6,3		50	o	503B-P-103G080
100	27	136	76x70	60x50	8,3		60	o	503B-P-103G100
120	27	156	76x70	60x50	8,3		70	o	503B-P-103G120



Lenkrollen

Rülo

60	22	88			12	25	40	o	503L-L-103G060
80	22	108			12	26	50	o	503L-L-103G080
100	27	133			12	35	60	o	503L-L-103G100
120	27	153			12	35	70	o	503L-L-103G120



Lenkrollen mit Totalstopp

Rülo

60	22	88			12	25	40	o	503F-L-103G060
80	22	108			12	26	50	o	503F-L-103G080
100	27	133			12	35	60	o	503F-L-103G100
120	27	153			12	35	70	o	503F-L-103G120

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Räder

60	22	10	27				60	o	103G060
80	22	10	27				80	o	103G080
100	27	12	32				90	o	103G100
120	27	12	32				100	o	103G120



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensystem 503 - Leichte Edelstahl- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 40 - 70 kg

- Gehäuse:**
- Edelstahl, alle Metallteile **rostfrei**
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - Rückenlochbefestigung (L)
 - Gewindestiftbefestigung (G) auf Anfrage
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R) auf Anfrage
 - Totalstopp im Nachlauf (auch mit Kunststoff-Tritt-
hebel lieferbar)

- Räder:**
- Vollgummireifen, blaugrau
 - Polyamid-Radkörper, schwarz,
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 333, alternativ auch
 - Radserie 295 (vgl. S. 3.03) und
 - Radserie 061 (vgl. S. 3.05) lieferbar



											Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



Lenkrollen

60	20	91	60x60	45x45	6,3	25	40	o	503L-P-333G060
80	21	111	60x60	45x45	6,3	26	50	o	503L-P-333G080
100	28	136	76x70	60x50	8,3	35	60	o	503L-P-333G100
125	28	158	76x70	60x50	8,3	35	70	o	503L-P-333G125



Lenkrollen mit Totalstopp

60	20	91	60x60	45x45	6,3	25	40	o	503F-P-333G060
80	21	111	60x60	45x45	6,3	26	50	o	503F-P-333G080
100	28	136	76x70	60x50	8,3	35	60	o	503F-P-333G100
125	28	158	76x70	60x50	8,3	35	70	o	503F-P-333G125



Bockrollen

60	20	91	60x60	45x45	6,3		40	o	503B-P-333G060
80	21	111	60x60	45x45	6,3		50	o	503B-P-333G080
100	28	136	76x70	60x50	8,3		60	o	503B-P-333G100
125	28	158	76x70	60x50	8,3		70	o	503B-P-333G125



Lenkrollen

Rülo

60	20	88			12	25	40	o	503L-L-333G060
80	21	108			12	26	50	o	503L-L-333G080
100	28	133			12	35	60	o	503L-L-333G100
125	28	155			12	35	70	o	503L-L-333G125



Lenkrollen mit Totalstopp

Rülo

60	20	88			12	25	40	o	503F-L-333G060
80	21	108			12	26	50	o	503F-L-333G080
100	28	133			12	35	60	o	503F-L-333G100
125	28	155			12	35	70	o	503F-L-333G125



Räder

60	20	10	27				40	o	333G060
80	21	10	27				50	o	333G080
100	28	12	32				60	o	333G100
125	28	12	32				70	o	333G125

Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!



Rollensystem 503 - Leichte Edelstahl- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 50 - 70 kg

- Gehäuse:**
- Edelstahl, alle Metallteile **rostfrei**
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - Rückenlochbefestigung (L)
 - Gewindestiftbefestigung (G) auf Anfrage
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R) auf Anfrage
 - Totalstopp im Nachlauf (auch mit Kunststoff-Tritthebel lieferbar)

- Räder:**
- Polyurethan-Bandage, rot-braun, abriebfest, Shore D 70 +/-5
 - Polyamid-Radkörper, weiß
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 093



									Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



Lenkrollen

80	22	111	60x60	45x45	6,3	26	50	o	503L-P-093G080
100	27	136	76x70	60x50	8,3	35	60	o	503L-P-093G100
125	27	158	76x70	60x50	8,3	35	70	o	503L-P-093G125



Lenkrollen mit Totalstopp

80	22	111	60x60	45x45	6,3	26	50	o	503F-P-093G080
100	27	136	76x70	60x50	8,3	35	60	o	503F-P-093G100
125	27	158	76x70	60x50	8,3	35	70	o	503F-P-093G125



Bockrollen

80	22	111	60x60	45x45	6,3		50	o	503B-P-093G080
100	27	136	76x70	60x50	8,3		60	o	503B-P-093G100
125	27	158	76x70	60x50	8,3		70	o	503B-P-093G125



Lenkrollen

Rülo

80	22	108			12	26	50	o	503L-L-093G080
100	27	133			12	35	60	o	503L-L-093G100
125	27	155			12	35	70	o	503L-L-093G125



Lenkrollen mit Totalstopp

Rülo

80	22	108			12	26	50	o	503F-L-093G080
100	27	133			12	35	60	o	503F-L-093G100
125	27	155			12	35	70	o	503F-L-093G125



								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	

Räder

80	22	10	27				50	o	093G080
100	27	12	32				60	o	093G100
125	27	12	32				70	o	093G125



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 594 - Mittelschwere Edelstahl- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 100 kg

- Gehäuse:**
- Edelstahl, alle Metallteile rostfrei
 - Zweireihiger Kugelkranz im abgedichteten Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - Rückenlochbefestigung (L)
 - Gewindestiftbefestigung (G) auf Anfrage
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R) auf Anfrage
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Polyamid, weiß
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 106



									Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



Lenkrollen

100	32	138	77x67	61x51	8,5	42	100	o	594L-P-106G100
125	32	162,5	77x67	61x51	8,5	44	100	o	594L-P-106G125
150	35	190	95x70	75x45	9	45	100		594L-P-106G150



Lenkrollen mit Totalstopp

100	32	138	77x67	61x51	8,5	42	100	o	594F-P-106G100
125	32	162,5	77x67	61x51	8,5	44	100	o	594F-P-106G125
150	35	190	95x70	75x45	9	45	100		594F-P-106G150



Bockrollen

100	32	138	77x67	61x51	8,5		100	o	594B-P-106G100
125	32	162,5	77x67	61x51	8,5		100	o	594B-P-106G125
150	35	190	95x75	75x45	9		100		594B-P-106G150



Lenkrollen

Rülo

100	32	131,5			12,2	42	100	o	594L-L-106G100
125	32	156			12,2	44	100	o	594L-L-106G125
150	35	187			12,2	45	100		594L-L-106G150



Lenkrollen mit Totalstopp

Rülo

100	32	131,5			12,2	42	100	o	594F-L-106G100
125	32	156			12,2	44	100	o	594F-L-106G125
150	35	187			12,2	45	100		594F-L-106G150



Räder

100	32	12	35				100	o	106G100
125	32	12	35				125	o	106G125
150	35	12	40				125		106G150

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensystem 594 - Mittelschwere Edelstahl- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 100 kg

- Gehäuse:**
- Edelstahl, alle Metallteile rostfrei
 - Zweireihiger Kugelkranz im abgedichteten Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - Rückenlochbefestigung (L)
 - Gewindestiftbefestigung (G) auf Anfrage
 - Spreizhülsenbefestigung für Rohre (R) auf Anfrage
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Thermoplastische Gummibandage, grau, streifenfrei laufend, Shore A 80
 - Polypropylen-Radkörper, grau
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 290G



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Bestell-Nummer
--	--	--	--	--	--	---	--	-----------------------



Lenkrollen

100	30	138	77x67	61x51	8,5	42	100	o	594L-P-290G100
125	30	162,5	77x67	61x51	8,5	44	100	o	594L-P-290G125
150	30	190	95x70	75x45	9	45	100		594L-P-290G150



Lenkrollen mit Totalstopp

100	30	138	77x67	61x51	8,5	42	100	o	594F-P-290G100
125	30	162,5	77x67	61x51	8,5	44	100	o	594F-P-290G125
150	30	190	95x70	75x45	9	45	100		594F-P-290G150



Bockrollen

100	30	138	77x67	61x51	8,5		100	o	594B-P-290G100
125	30	162,5	77x67	61x51	8,5		100	o	594B-P-290G125
150	30	190	95x75	75x45	9		100		594B-P-290G150



Lenkrollen

Rülo

100	30	131,5			12,2	42	100	o	594L-L-290G100
125	30	156			12,2	44	100	o	594L-L-290G125
150	30	187			12,2	45	100		594L-L-290G150



Lenkrollen mit Totalstopp

Rülo

100	30	131,5			12,2	42	100	o	594F-L-290G100
125	32	156			12,2	44	100	o	594F-L-290G125
150	30	187			12,2	45	100		594F-L-290G150



 mm	 mm	 mm	 mm				 kg	Bestell-Nummer
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Räder

100	30	12	35				100	o	290G100
125	30	12	35				100	o	290G125
150	30	12	40				100		290G150



Das Rollensystem 594 ist auch mit elektrisch leitfähigen TP- und PU-Bandagen lieferbar (z.B. Radserien 292 und 293; vgl. auch S. 3.09).
Bitte fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne !



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensystem 506 - Edelstahl- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 100 - 370 kg

Gehäuse:

- Edelstahl, alle Metallteile **rostfrei**
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Plattenbefestigung (P)
- Totalstopp im Nachlauf

Räder:

- Polyamid, weiß
- Gleitlager (Edelstahl-Rollenlager auf Anfrage)
- Radachse verschraubt
- Radserie 102



								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	

Lenkrollen



80	30	108	104x80	80x60	9	32	100	o	506L-P-102G080
80	30	105	102x83	80x60	9	35	150	o	506L-P-102G080-S
100	30	128	104x80	80x60	9	33	120	o	506L-P-102G100
125	39	157	117x85	80x60	9	46	150	o	506L-P-102G125
125	40	160	135x110	105x80	11	49	250	o	506L-P-102G125-S
150	40	185	133x106	105x80	11	47	180	o	506L-P-102G150
150	40	181	135x110	105x80	11	51	250	o	506L-P-102G150-S
200	50	238	141x109	105x80	11	56	260	o	506L-P-102G200
200	50	240	135x110	105x80	11	59	370	o	506L-P-102G200-S

Lenkrollen mit Totalstopp



80	30	108	104x80	80x60	9	32	100	o	506F-P-102G080
80	30	105	102x83	80x60	9	35	150	o	506F-P-102G080-S
100	30	128	104x80	80x60	9	33	120	o	506F-P-102G100
125	39	157	117x85	80x60	9	46	150	o	506F-P-102G125
125	40	160	135x110	105x80	11	49	250	o	506F-P-102G125-S
150	40	185	133x106	105x80	11	47	180	o	506F-P-102G150
150	40	181	135x110	105x80	11	51	250	o	506F-P-102G150-S
200	50	238	141x109	105x80	11	56	260	o	506F-P-102G200
200	50	240	135x110	105x80	11	59	370	o	506F-P-102G200-S

Bockrollen



80	30	108	100x84	80x60	9		100	o	506B-P-102G080
80	30	105	102x83	80x60	9		150	o	506B-P-102G080-S
100	30	128	100x84	80x60	9		120	o	506B-P-102G100
125	39	157	116x84	80x60	9		150	o	506B-P-102G125
125	40	160	135x110	105x80	11		250	o	506B-P-102G125-S
150	40	185	134x110	105x80	11		180	o	506B-P-102G150
150	40	181	135x110	105x80	11		250	o	506B-P-102G150-S
200	50	238	135x110	105x80	11		260	o	506B-P-102G200
200	50	240	135x110	105x80	11		370	o	506B-P-102G200-S

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	

Räder



80	30	12	39				100	o	102G080
80	30	15	40				150	o	102G080-S
100	30	12	39				130	o	102G100
125	39	15	44				200	o	102G125
125	40	20	50				300	o	102G125-S
150	40	20	45				250	o	102G150
150	40	20	50				400	o	102G150-S
200	50	20	58				380	o	102G200
200	50	20	60				600	o	102G200-S



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 506 - Edelstahl- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 80 - 210 kg

Gehäuse:

- Edelstahl, alle Metallteile **rostfrei**
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Plattenbefestigung (P)
- Totalstopp im Nachlauf

Räder:

Radserie 073: - Vollgummireifen, blaugrau, streifenfrei
- Polyamid-Radkörper, schwarz

Radserie 297: - Thermoplastische Gummibandage, grau, "Santoprene", streifenfrei
- Polyamid-Radkörper, grau
- Fadenschutz, Kunststoff, grau

Beide Räder: - Gleitlager
- Radachse verschraubt



								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	

Lenkrollen

80	32	108	104x80	80x60	9	32	80	o	506L-P-297G080
100	34	128	104x80	80x60	9	33	100	o	506L-P-297G100
125	37,5	157	117x85	80x60	9	46	100	o	506L-P-073G125
125	37	156	105x80	80x60	9	42	130		506L-P-297G125
150	40	185	133x106	105x80	11	47	140	o	506L-P-073G150
160	40	195	135x110	105x80	11	52	170		506L-P-297G160
200	50	238	141x109	105x80	11	56	210	o	506L-P-297G200

Lenkrollen mit Totalstopp

80	32	108	104x80	80x60	9	32	80	o	506F-P-297G080
100	34	128	104x80	80x60	9	33	100	o	506F-P-297G100
125	37,5	157	117x85	80x60	9	46	100	o	506F-P-073G125
125	37	156	105x80	80x60	9	42	130		506F-P-297G125
150	40	185	133x106	105x80	11	47	140	o	506F-P-073G150
160	40	195	135x110	105x80	11	52	170		506F-P-297G160
200	50	238	141x109	105x80	11	56	210	o	506F-P-297G200

Bockrollen

80	32	108	100x84	80x60	9		80	o	506B-P-297G080
100	34	128	100x84	80x60	9		100	o	506B-P-297G100
125	37,5	157	116x84	80x60	9		100	o	506B-P-073G125
125	37	156	105x80	80x60	9		130		506B-P-297G125
150	40	185	134x110	105x80	11		140	o	506B-P-073G150
160	40	195	135x110	105x80	11		170		506B-P-297G160
200	50	238	135x110	105x80	11		210	o	506B-P-297G200

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	

Räder - 073 + 297 -

80	32	8	42				80	o	297G080
100	34	8	42				100	o	297G100
125	37,5	15	44				100	o	073G125
125	37	10	51				130		297G125
150	40	20	45				140	o	073G150
160	40	12	62				170		297G160
200	50	12	62				210	o	297G200



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 506 - Edelstahl- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 100 - 370 kg

Gehäuse:

- Edelstahl, alle Metallteile **rostfrei**
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Plattenbefestigung (P)
- Totalstopp im Nachlauf

Räder:

- Polyurethan-Bandage, rot-braun, abriebfest, Shore D 70 +/-5
- Polyamid-Radkörper, weiß
- Gleitlager (Edelstahl-Rollenlager a.A.)
- Radachse verschraubt
- Radserie 092
- Radserie 095 (Shore A 95 +/-3)



								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	

Lenkrollen



80	30	108	104x80	80x60	9	32	100	o	506L-P-092G080
100	30	128	104x80	80x60	9	33	130	o	506L-P-092G100
125	34	157	117x85	80x60	9	46	170	o	506L-P-092G125
125	30	160	135x110	105x80	11	49	250	o	506L-P-095G125-S
150	40	185	133x106	105x80	11	47	200	o	506L-P-092G150
150	40	181	135x110	105x80	11	51	250	o	506L-P-095G150-S
200	50	238	141x109	105x80	11	56	280	o	506L-P-092G200
200	50	240	135x110	105x80	11	59	370	o	506L-P-095G200-S

Lenkrollen mit Totalstopp



80	30	108	104x80	80x60	9	32	100	o	506F-P-092G080
100	30	128	104x80	80x60	9	33	130	o	506F-P-092G100
125	34	157	117x85	80x60	9	46	170	o	506F-P-092G125
125	30	160	135x110	105x80	11	49	250	o	506F-P-095G125-S
150	40	185	133x106	105x80	11	47	200	o	506F-P-092G150
150	40	181	135x110	105x80	11	51	250	o	506F-P-095G150-S
200	50	238	141x109	105x80	11	56	280	o	506F-P-092G200
200	50	240	135x110	105x80	11	59	370	o	506F-P-095G200-S

Bockrollen



80	30	108	100x84	80x60	9		100	o	506B-P-092G080
100	30	128	100x84	80x60	9		130	o	506B-P-092G100
125	34	157	116x84	80x60	9		170	o	506B-P-092G125
125	30	160	135x110	105x80	11		250	o	506B-P-095G125-S
150	40	185	134x110	105x80	11		200	o	506B-P-092G150
150	40	181	135x110	105x80	11		250	o	506B-P-095G150-S
200	50	238	135x110	105x80	11		280	o	506B-P-092G200
200	50	240	135x110	105x80	11		370	o	506B-P-095G200-S

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	

Räder - 092 + 095 -



80	30	12	39				100	o	092G080
100	30	12	39				130	o	092G100
125	34	15	44				200	o	092G125
125	30	15	40				250	o	095G125-S
150	40	20	45				250	o	092G150
150	40	20	50				400	o	095G150-S
200	50	20	58				365	o	092G200
200	50	20	60				600	o	095G200-S



Unser "**ROLLI**" - Lieferservice:

Alle mit **(o)** gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 506 - Edelstahl- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 100 - 280 kg

Gehäuse:

- Edelstahl, alle Metallteile **rostfrei**
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Plattenbefestigung (P)
- Totalstopp im Nachlauf

Räder:

- Radserie 067: - Polyurethan-Elastik-Bandage, dunkelblau, streifenfrei, ca. Shore A 78

- Polyamid-Radkörper, grau, Gleitlager
- Fadenschutz, Kunststoff, grau

Radserie 145: - Elastik-Vollgummi-Bandage, grau, streifenfrei, leicht laufend
- Polyamid-Radkörper, schwarz, Kugellager

Radserie 160: - TP-Gummi-Bandage, grau, streifenfrei
- Polyamid-Radkörper, weiß, Gleitlager

Alle Räder: - Radachse verschraubt



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Bestell-Nummer
--	--	--	--	--	--	---	--	--	----------------

Lenkrollen

80	32	108	104x80	80x60	9	32	100	o	506L-P-067G080
100	34	128	104x80	80x60	9	33	120		506L-P-067G100
125	37	156	105x80	80x60	9	42	160		506L-P-067G125
160	40	195	135x110	105x80	11	52	200		506L-P-067G160
200	50	235	135x110	105x80	11	55	250		506L-P-067G200
200	50	238	141x109	105x80	11	56	280	o	506L-P-145K200
200	50	238	141x109	105x80	11	56	220	o	506L-P-160G200

Lenkrollen mit Totalstopp

80	32	108	104x80	80x60	9	32	100	o	506F-P-067G080
100	34	128	104x80	80x60	9	33	120		506F-P-067G100
125	37	156	105x80	80x60	9	42	160		506F-P-067G125
160	40	195	135x110	105x80	11	52	200		506F-P-067G160
200	50	235	135x110	105x80	11	55	250		506F-P-067G200
200	50	238	141x109	105x80	11	56	280	o	506F-P-145K200
200	50	238	141x109	105x80	11	56	220	o	506F-P-160G200

Bockrollen

80	32	108	100x84	80x60	9		100	o	506B-P-067G080
100	34	128	100x84	80x60	9		120		506B-P-067G100
125	37	156	105x80	80x60	9		160		506B-P-067G125
160	40	195	135x110	105x80	11		200		506B-P-067G160
200	50	235	135x110	105x80	11		250		506B-P-067G200
200	50	238	135x110	105x80	11		280	o	506B-P-145K200
200	50	238	135x110	105x80	11		220	o	506B-P-160G200

 mm	 mm	 mm	 mm				 kg	Bestell-Nummer
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------

Räder - 067

80	32	8	42				100	o	067G080
100	34	8	42				120		067G100
125	37	10	51				160		067G125
160	40	12	62				200		067G160
200	50	12	62				250		067G200

Edelstahl-Rollenlager auf Anfrage.

Räder - 145

200	50	12	58				350	o	145K200
-----	----	----	----	--	--	--	-----	----------	---------

Kugellager ist spritzwassergeschützt. Edelstahl-Kugellager auf Anfrage.

Räder - 160

200	50	20	60				220	o	160G200
-----	----	----	----	--	--	--	-----	----------	---------



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 506 - Edelstahl-Lenkrollen

Tragkraft 50 - 370 kg

- Gehäuse:**
- Edelstahl, alle Metallteile rostfrei
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Rückenlochbefestigung (L) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G) oder
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:** Radserie 102: Polyamid, weiß, Gleitlager, (Edelstahl-Rollenlager auf Anfrage), Radachse verschraubt (Technische Daten siehe Seite 5.06)
- Radserie 073: Vollgummireifen, blaugrau, Polyamid-Radkörper, schwarz, Gleitlager, Radachse verschraubt (Technische Daten siehe Seite 4.06)



								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm			mm	kg	

Lenkrollen



80	30	108	12			32	100	o	506L-L-102G080
100	30	128	12			33	120	o	506L-L-102G100
125	39	157	12			46	120	o	506L-L-102G125
125	40	160	12			49	250		506L-L-102G125-S
150	40	185	12			47	140	o	506L-L-102G150
150	40	181	12			47	250		506L-L-102G150-S
200	50	238	12			56	200	o	506L-L-102G200
200	50	240	12			59	370		506L-L-102G200-S

Lenkrollen mit Totalstopp



80	30	108	12			32	100	o	506F-L-102G080
100	30	128	12			33	120	o	506F-L-102G100
125	39	157	12			46	120	o	506F-L-102G125
125	40	160	12			49	250		506F-L-102G125-S
150	40	185	12			47	140	o	506F-L-102G150
150	40	181	12			47	250		506F-L-102G150-S
200	50	238	12			56	200	o	506F-L-102G200
200	50	240	12			59	370		506F-L-102G200-S

Lenkrollen



80	25	108	12			32	50	o	506L-L-073G080
100	30	128	12			33	70	o	506L-L-073G100
125	37,5	157	12			46	100	o	506L-L-073G125
150	40	185	12			47	140	o	506L-L-073G150
200	50	238	12			56	200	o	506L-L-073G200

Lenkrollen mit Totalstopp



80	25	108	12			32	50	o	506F-L-073G080
100	30	128	12			33	70	o	506F-L-073G100
125	37,5	157	12			46	100	o	506F-L-073G125
150	40	185	12			47	140	o	506F-L-073G150
200	50	238	12			56	200	o	506F-L-073G200

Gewindestiftbefestigungen (G):

Die oben abgebildeten Rückenloch - Rollen sind mit Gewindestiftbefestigungen M 10x35 mm und M 12x35 mm lieferbar.

Bitte geben Sie Ihr Gewindemaß genau an und ersetzen Sie in der Bestellnummer "L" durch "G"!

Bestell - Beispiel: 506L-G-102G080 - M 12x35 mm.



Rohrbefestigungen (R):

Die oben abgebildeten Rückenloch - Rollen sind mit Sprezhülsenbefestigungen für Rund- und Vierkantrohre von Rohrinneindurchmesser 18 mm bis 37 mm lieferbar.

Bitte geben Sie Ihr individuelles Rohrinneindmaß genau an und ersetzen Sie in der Bestellnummer "L" durch "R"! **Bestell - Beispiel:** 506L-R-102G080 - Rundrohr innen 21 mm.



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind sofort ab Lager lieferbar!

Rollensystem 506 - Edelstahl-Lenkrollen

Tragkraft 100 - 370 kg

- Gehäuse:**
- Edelstahl, alle Metallteile rostfrei
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Rückenlochbefestigung (L) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G) oder
 - Sprezhülsenbefestigung für Rohre (R)
 - Totalstopp im Nachlauf

Räder: Radserien 067+145: - Beschreibung und technische Daten siehe Seite 5.09

Radserien 092+095: - Beschreibung und technische Daten siehe Seite 5.08



									Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm			mm	kg		

Lenkrollen



80	30	108	12			32	100	o	506L-L-092G080
100	30	128	12			33	120	o	506L-L-092G100
125	34	157	12			46	120	o	506L-L-092G125
125	30	160	12			49	250		506L-L-095G125-S
150	40	185	12			47	140	o	506L-L-092G150
150	40	181	12			51	250		506L-L-095G150-S
200	50	238	12			56	200	o	506L-L-092G200
200	50	240	12			59	370		506L-L-095G200-S

Lenkrollen mit Totalstopp



80	30	108	12			32	100	o	506F-L-092G080
100	30	128	12			33	120	o	506F-L-092G100
125	34	157	12			46	120	o	506F-L-092G125
125	30	160	12			49	250		506F-L-095G125-S
150	40	185	12			47	140	o	506F-L-092G150
150	40	181	12			51	250		506F-L-095G150-S
200	50	238	12			56	200	o	506F-L-092G200
200	50	240	12			59	370		506F-L-095G200-S

Lenkrollen



100	34	128	12			33	120		506L-L-067G100
125	37	157	12			42	160		506L-L-067G125
160	40	200	12			57	160		506L-L-067G160
200	50	238	12			56	200	o	506L-L-145K200
200	50	240	12			59	350		506L-L-145K200-S

Lenkrollen mit Totalstopp



100	34	128	12			33	120		506F-L-067G100
125	37	157	12			42	160		506F-L-067G125
160	40	200	12			57	160		506F-L-067G160
200	50	238	12			56	200	o	506F-L-145K200
200	50	240	12			59	350		506F-L-145K200-S

Gewindestiftbefestigungen (G):

Die oben abgebildeten Rückenloch - Rollen sind mit Gewindestiftbefestigungen M 10x35 mm und M 12x35 mm lieferbar.

Bitte geben Sie Ihr Gewindemaß genau an und ersetzen Sie in der Bestellnummer "L" durch "G"!

Bestell - Beispiel: 506L-G-092G200 - M 12x35 mm.



Rohrbefestigungen (R):

Die oben abgebildeten Rückenloch - Rollen sind mit Sprezhülsenbefestigungen für Rund- und Vierkantrohre von Rohrinneindurchmesser 18 mm bis 37 mm lieferbar.

Bitte geben Sie Ihr individuelles Rohrinnenmaß genau an und ersetzen Sie in der Bestellnummer "L" durch "R"! **Bestell - Beispiel:** 506L-R-145K200 - Rundrohr innen 21 mm.



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind sofort ab Lager lieferbar!

Rollensystem 506 - Hitzebeständige Edelstahl- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 100 - 370 kg

- Gehäuse:**
- Edelstahl, alle Metallteile **rostfrei**
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P)
 - Rückenlocherbefestigung (L) bei Raddurchmesser 80 und 100 mm lieferbar, bei 125 - 200 mm auf Anfrage
 - Gewindestiftbefestigung (G) auf Anfrage
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Phenolharz, schwarz, asbestfrei, **hitzebeständig** von -40° C bis +270° C
 - Gleitlager (Sinterbronze-Buchsen a.A.)
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 030



									Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



Lenkrollen

80	35	105	102x83	80x60	9	35	150	o	506L-P-030G080
100	35	125	102x83	80x60	9	37	150	o	506L-P-030G100
125	40	160	102x83	80x60	9	49	250	o	506L-P-030G125
150	50	203	135x110	105x80	11	57	300		506L-P-030G150
200	50	240	135x110	105x80	11	59	370		506L-P-030G200



Lenkrollen

Rülo

80	35	105			12	35	150	o	506L-L-030G080
100	35	125			12	37	150	o	506L-L-030G100

Rückenloch-Lenkrollen auf Anfrage auch mit Totalstopp lieferbar.



Lenkrollen mit Totalstopp

80	35	105	102x83	80x60	9	35	150	o	506F-P-030G080
100	35	125	102x83	80x60	9	37	150	o	506F-P-030G100
125	40	160	102x83	80x60	9	49	250	o	506F-P-030G125
150	50	203	135x110	105x80	11	57	300		506F-P-030G150
200	50	240	135x110	105x80	11	59	370		506F-P-030G200



Bockrollen

80	35	105	102x83	80x60	9		150	o	506B-P-030G080
100	35	125	102x83	80x60	9		150	o	506B-P-030G100
125	40	160	102x83	80x60	9		250	o	506B-P-030G125
150	50	203	135x110	105x80	11		300		506B-P-030G150
200	50	240	135x110	105x80	11		370		506B-P-030G200

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	

Räder - 030

80	35	12	40				150	o	030G080
100	35	12	40				200	o	030G100
125	40	20	50				250	o	030G125
150	50	20	60				300		030G150
200	50	20	60				400		030G200



Räder mit hitzebeständiger Vollgummi-Bandage - 035 + 036 -

100	30	12	40				80	o	035G100
100	30	12	40				80		036G100



Bei Raddurchmesser 100 mm sind auch die **hitzebeständigen Vollgummi-Räder** 035G100 (schwarz) und 036G100 (rot) lieferbar (- 40° C bis + 250° C). Bitte ersetzen Sie in der Bestellnummer dann das Rad 030 durch 035 bzw. 036 ! **Bestell - Beispiel:** 506L-P-035G100.



Unser "ROLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 578 - Edelstahl-Schwerlast- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 300 - 1000 kg

Gehäuse:

- Schweres Edelstahlblechgehäuse, alle Metallteile rostfrei
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, abgedichteter Spezial-Lenkkopf, mit Gabel verschraubt, mit Schmiernippel
- Plattenbefestigung (P)
- Totalstopp im Nachlauf

Räder:

- Polyamid, weiß, schwere Ausführung
- Gleitlager (Edelstahl-Rollenlager a.A.)
- Radachse verschraubt
- Radserie 111



								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



Lenkrollen

80	35	130	105x85	80x60	9	45	300	578L-P-111G080
100	40	140	105x85	80x60	9	45	350	578L-P-111G100
100	40	148	135x110	105x80	11	50	450	578L-P-111G100-S
125	40	178	135x110	105x80	11	50	600	578L-P-111G125
150	50	205	135x110	105x80	11	50	650	578L-P-111G150
200	50	250	135x110	105x80	11	55	1000	578L-P-111G200



Lenkrollen mit Totalstopp

80	35	130	105x85	80x60	9	45	300	578F-P-111G080
100	40	140	105x85	80x60	9	45	350	578F-P-111G100
100	40	148	135x110	105x80	11	50	450	578F-P-111G100-S
125	40	178	135x110	105x80	11	50	600	578F-P-111G125
150	50	205	135x110	105x80	11	50	650	578F-P-111G150
200	50	250	135x110	105x80	11	55	1000	578F-P-111G200



Bockrollen

80	35	130	105x85	80x60	9		300	578B-P-111G080
100	40	140	105x85	80x60	9		350	578B-P-111G100
100	40	148	135x110	105x80	11		450	578B-P-111G100-S
125	40	178	135x110	105x80	11		600	578B-P-111G125
150	50	205	135x110	105x80	11		650	578B-P-111G150
200	50	250	135x110	105x80	11		1000	578B-P-111G200

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Räder

80	35	15	37				300	111G080
100	40	15	50				450	111G100
100	40	15	50				450	111G100-S
125	40	20	58				600	111G125
150	50	20	58				650	111G150
200	50	20	58				1000	111G200

Rollensystem 585 - Edelstahl-Schwerlast- Lenk- und Bockrollen

Tragkraft 400 - 1100 kg

- Gehäuse:**
- Gehäuse aus Edelstahl, schwere Stahlschweißkonstruktion, alle Metallteile **rostfrei**
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P)
 - Totalstopp im Vorlauf

- Räder:**
- Polyamid, weiß, schwere Ausführung
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 119



								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	



Lenkrollen

100	35	133	120x101	84x71,5	11	41	400	585L-P-119G100
125	45	164	140x110	105x80	13	50	500	585L-P-119G125
150	50	188	140x110	105x80	13	55	550	585L-P-119G150
200	50	241	150x150	125x125	11	65	1000	585L-P-119G200
250	58	300	150x150	125x125	11	55	1100	585L-P-119G250



Lenkrollen mit Totalstopp

100	35	133	120x101	84x71,5	11	41	400	585F-P-119G100
125	45	164	140x110	105x80	13	50	500	585F-P-119G125
150	50	188	140x110	105x80	13	55	550	585F-P-119G150
200	50	241	150x150	125x125	11	65	1000	585F-P-119G200
250	58	300	150x150	125x125	11	55	1100	585F-P-119G250



Bockrollen

100	35	133	120x101	84x71,5	11	41	400	585B-P-119G100
125	45	164	140x110	105x80	13	50	500	585B-P-119G125
150	50	188	140x110	105x80	13	55	550	585B-P-119G150
200	50	241	150x150	125x125	11	65	1000	585B-P-119G200
250	58	300	150x150	125x125	11	55	1100	585B-P-119G250

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Räder

100	35	12	40				400	119G100
125	45	15	50				500	119G125
150	50	20	60				700	119G150
200	50	20	60				1100	119G200
250	58	25	75				1700	119G250