

Sonderrollen



Warengruppe 8

Rollensysteme 800, 801, 802 - Seilrollen

Tragkraft 15 - 500 kg

Räder: Radserie 800: - Polyamid, weiß
 - Gleitlager oder
 - Kugellager
 Radserie 801: - Stahl, gehärtet, grau
 - Konuskugellager

Radserie 802: - Spezial-Grauguss
 - Gleitlager
 Alle Seilrollen: - Halbrund ausgedrehte Nut

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Bestell-Nummer
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------



Seilrollen - 800 - Gleitlager

40/32	12	6	15	8	4		35	800G040
48/40	12	8	15	8	4		42	800G048
50/40	10	15	11	4	5		30	800G050
60/38	30	12	18	20	11		90	800G060
65/57	12	8	15	8	4		50	800G065
73/65	13	10	17	8	4		55	800G073
76/66	15	11	17	11	5		75	800G076
80/62	22	12	25	12	9		140	800G080
90/70	18	10	21	10	10		130	800G090
100/84	12	10	17	3,5	8		85	800G100
100/74	25	15	28	18	13		160	800G100-S
100/68	42	20	27	28	16		270	800G100-XS
120/88	27	15	33	18	16		300	800G120
126/102	34	30	42	14	12		500	800G126
150/110	33	20	42	25	20		410	800G150



Seilrollen - 800 - Kugellager

40/30	13	8	5	5	5		50	800K040
50/38	13	10	5	4	6		50	800K050
65/55	12	10	5	8	5		137	800K065
78/56	15	10	5	8	11		138	800K078
78/66	19	15	10	12	6		245	o 800K078-S
80/50	21	15	10	8	15		125	800K080
98/80	20	10	20	6	9		150	o 800K098



Seilrollen - 801

30/24	10	7	12	6	3		65	801C030
40/33	11	8	12	7	3,5		85	801C040
50/43	11	8	12	7	3,5		85	801C050
60/53	11	8	12	7	3,5		85	801C060
80/70	13	10	16	10	5		130	801C080



Seilrollen - 802

30/22	10	4	11	6	4		15	802G030
40/32	12	5	13	6	4		18	802G040
50/42	12	5	13	6	4		22	802G050
60/50	12	5	13	8	5		22	802G060
70/58	13	5	15	8	6		22	802G070
80/68	16	5	17	8	6		22	802G080
100/78	24	10	27	16	11		110	802G100
120/98	27	10	31	16	11		140	802G120
160/138	26	12	32	15	11		160	802G160

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 803, 809, 810, 811, 812 - Seil- und Torrollen		Tragkraft 35 - 1000 kg
Räder: Radserie 803: - Grauguss-Seilrollen - Rollenlager - Achse und 2x Muttern - Halbbrund ausgedrehte Nut Radserie 809: - Stahl-Torrolle, verzinkt, für elektrisch angetriebene Schiebetore - 1x Kugellager; Achse und 2x Muttern - Eckige/konische Nut	Radserie 810: - Schwere Stahl-Torrolle, gelbverzinkt, für elektrisch angetriebene Schiebetore - 2x Kugellager; Achse und 2x Muttern - Eckige/konische Nut Radserie 811: - Führungsrolle, Stahl, gelbverzinkt - Kugellager Radserie 812: - Führungsrolle, Polyamid, weiß - Gleitlager	

 mm	 kg	Bestell-Nummer							
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------------------



Seilrollen - 803

75/57	19	10	28	11	9	M10x54	35	803R075
90/72	20	10	32	11	9	M10x61	50	803R090
105/85	22	12	34	13	10	M12x67	75	803R105
120/100	22	12	39	13	10	M12x75	100	803R120
140/118	26	14	45	17	11	M14x83	135	803R140
160/138	26	14	45	17	11	M14x83	175	803R160
200/178	27	16	49	17	11	M16x93	250	803R200



Torrollen - 809

100/80	28	14	32	14/17	10	M14x80	200	809K100
120/100	30	14	35	14/17	10	M14x85	270	809K120
140/120	30	20	35	14/17	10	M20x90	400	809K140
160/140	32	20	40	14/17	10	M20x95	500	809K160



Torrollen - 810

120/100	40	20	44	27/29	10	M20x100	500	810K120
160/130	42	20	46	27/29	15	M20x108	650	810K160
180/150	45	24	50	27/29	15	M24x110	750	810K180
200/170	52	24	57	34/36	15	M24x120	1000	810K200




Tor-Führungsrollen - 811 - Stahl

D	h	h1	b	i	d	M		
48	65	35	30	8	25	M16	200	811K048
100	90	50	40	10	40	M24	750	811K100



Tor-Führungsrollen - 812 - Polyamid

D	h	h1	b	i	d	M		
48	81	52	40	9		M20	125	812G048



Rollensysteme 814, 815, 816 - Torrollen

Tragkraft 30 - 250 kg

Räder: Radserie 814: - Schiebetor-Rollen mit Bügel
 - Bügel aus Stahl, verzinkt
 - Räder aus Grauguss
 (= Serie 815)
 - Rollenlager
 - Eckige/konische Nut

Radserie 815: - Grauguss-Torrollen
 - Rollenlager
 - Achse und 2x Muttern
 - Eckige/konische Nut
 Radserie 816: - Polyamid, weiß
 - Gleitlager
 - Eckige/konische Nut

 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Bestell-Nummer



	Bügel- stärke	Gesamt- länge	Schie- nenmaß					
Schiebetorrollen - 814								
60/48	28	14	36	70x10	450	50x12	100	814R060-S
60/48	16	10	22	25x5	265	25x5	30	814R060
75/59	19	10	28	30x6	315	45x8	35	814R075
90/74	20	10	32	40x6	400	45x8	50	814R090
105/87	22	12	34	40x8	465	50x10	75	o 814R105
120/102	22	12	39	45x8	535	50x10	100	o 814R120
140/120	27	14	45	45x10	600	65x13	130	814R140
160/140	26	14	45	55x10	615	65x13	175	814R160
200/180	27	16	49	70x10	715	65x13	225	814R200



Torrollen - 815								
60/48	28	14	36	13/15	6	M14x76	100	815R060-S
60/48	16	10	22	6/8	6	M10x50	30	815R060
75/59	19	10	28	9/11	8	M10x54	35	815R075
90/74	20	10	32	9/11	8	M10x61	50	815R090
105/87	22	12	34	11/13	9	M12x67	75	o 815R105
120/102	22	12	39	11/13	9	M12x73	100	o 815R120
140/120	27	14	45	14/17	10	M14x83	135	815R140
160/140	26	14	45	14/17	10	M14x83	175	815R160
200/180	27	16	49	14/17	10	M16x93	250	815R200



Torrollen - 816								
45/28	29	8	29	24/20	8,5		45	816G045
50/34	16	12	16	14/10	8		35	816G050
60/40	22	Kulasitz	22	12/10	10		40	816K060
62/46	22	10	23	16/10	8		70	816G062
100/80	24	16	25	16/12	10		100	816G100
105/87	24	12	34	13/11	9		75	816G105
122/92	30	16	35	16/15	15		120	816G122

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 819, 876, 877, 881 - Kugel-, Leiter-, Torstützrollen

Tragkraft 40 - 70 kg

Gehäuse: - 819: Stahldraht-Konstruktion, verzinkt, Gewindefestigung M14 x 44 mm mit 2 Sechskantmuttern + Gummidichtring
- 876, 877, 881: gefedertes Stahlblechgehäuse, verzinkt, vertikale Plattenbefestigung

Räder: Radserie 990: Vollgummi-Kugel, schwarz, Gleitlager
Radserie 330: Vollgummireifen, blaugrau, Polyamid-Radkörper, grau, Konuskugellager
Radserie 080: Vollgummireifen, schwarz, Stahlblechfelge-Felge, verzinkt, Rollenlager, Radachse verschraubt

									Bestell-Nummer
mm	kg								



Glaszuschneidetisch-Rolle - 819

50	50	104						50	o	819L-G-990G050
----	----	-----	--	--	--	--	--	----	---	----------------

Die Kugel-Rolle 819 wird hauptsächlich an Glaszuschneidetischen eingesetzt. Die Gewindefestigung ist als Steck-Hülse gearbeitet; die Rolle kann daher auch ohne die Gewindebüchse geliefert werden. Bitte ersetzen Sie in der Bestellnummer dann "G" durch "S" !
Bestell - Beispiel: 819L-S-990G050.



Leiter-Bockrolle - 876

50	18	150	60x48	22,5x38	5,3			40	o	876B-P-330C050
----	----	-----	-------	---------	-----	--	--	----	---	----------------



Leiter-Lenkrolle - 877

50	18	150	60x48	22,5x38	5,3	24		40	o	877L-P-330C050
----	----	-----	-------	---------	-----	----	--	----	---	----------------

Die Leiterrollen 876 + 877 sind gedederte Rollen mit belastungsabhängiger Feststellwirkung für Metall- und Holzleitern oder ähnliche Steighilfen. So drücken sich die Rollen beim Betreten einer Leiter oder eines Tritthockers ein und das Gerät steht fest am Boden. Gesamt-Federdruck 17 kg, für 1 mm = 1,5 kg. Die Anschraubplatte kann demontiert und nach Wunsch um 90° geschwenkt werden.



Tor-Stützrolle - 881

80	30	390	255x35	225	8			50	o	881B-P-080R080
100	30	400	255x35	225	8			70	o	881B-P-080R100

Die gedederte Tor-Stützrolle 881 (Federweg bis 6 cm) gleicht Bodenunebenheiten in Toreinfahrten aus und dient zur Unterstützung schwerer Flügeltore.

Wahlweise ist die Rolle auch mit anderen Rädern lieferbar:

- Radserie 070: Vollgummireifen, schwarz, Kunststoff-Felge, schwarz, Rollenlager,
Bestell - Beispiel: 881B-P-070R100.

- Radserie 107: Polyamid, weiß, Rollenlager,
Bestell - Beispiel: 881B-P-107R100.

- Radserie 290: Thermoplastischer Gummireifen, grau, Kunststoff-Felge, grau, Gleitlager
Bestell - Beispiel: 881B-P-290G100



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind sofort ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 821, 823, 830 - Lose Stahlscheibenräder **Tragkraft 15 - 600 kg**

Räder: Radserie 821: - Schwere Stahlscheibenräder
 - Vollgummireifen, schwarz
 - Stahlblechfelge, verzinkt
 - Rollenlager oder
 - Kugellager

Radserie 823: - Leichte Stahlscheibenräder
 - PVC- bzw. Vollgummireifen, schwarz
 - Stahlblechfelge, lackiert
 - Gleitlager oder Kugellager

Radserie 830: - Spezial-Gummibandage rot oder schwarz
 - **Hitzebeständig** bis 270 Grad Celsius
 - Verschraubte Stahfelge, speziell verzinkt
 - Kugellager mit hitzebeständigem Fett

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	

Räder - 821



225	55	20	58				250	821R225-58-20
250	60	25	75				295	o 821R250-75-25
280	70	25	75				385	o 821R280-75-25
350	70	25	80				300	821R350-80-25
400	75	25	75				475	o 821R400-75-25
400	75	25	90				400	821R400-90-25
400	80	25	90				475	821R400-90-25-S
400	80	30	90				475	821R400-90-30
400	80	30	90				475	821K400-90-30
400	85	25	90				600	o 821R400-90-25-XS
400	85	30	90				600	o 821R400-90-30-S
400	90	25	85				500	821K400-85-25

Räder - 823 - Gleitlager



130	20	12	34				15	o 823G130
150	30	12	34				15	823G150
160	20	10	50				20	823G160
180	30	12	34				25	823G180
210	40	12	60				50	o 823G210

Räder - 823 - Kugellager

150	30	8	36				50	823K150
200	30	12	60				40	823K200
200	50	20	60				75	823R200-S
210	40	12	75				50	823K210
230	30	12	60				50	823K230
250	40	12	75				50	823K250
250	50	10	88				75	823K250-S
260	85	20	75				160	823K260
300	40	17	75				75	823K300
300	50	12	54				75	823K300-12
310	40	17	75				75	823K310
360	40	17	75				100	823K360
360	40	20	75				100	823K360-20

Räder - 830 - hitzebeständig



100	32	8	40				100	o 830K100
-----	----	---	----	--	--	--	-----	---------------------------

Weitere hitzebeständige Räder und Rollen siehe Seite 5.12 !



Unser "ROLLI" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 807, 822, 824 - Lose Räder mit Kunststoff-Felge **Tragkraft 30 - 350 kg**

Räder: Radserie 822: - Leichte Kunststoffräder
 - Vollgummireifen, schwarz
 - Kunststoff-Felge, schwarz
 - Gleitlager

Radserie 824: - Leichte Kunststoffräder
 - Vollgummireifen, schwarz
 - Kunststoff-Felge, schwarz (weiß oder rot bei größeren Stückzahlen auf Anfrage)
 - Gleitlager mit seitenversetzter Nabe und Abdeckkappe

Radserie 807: - Beschreibung siehe unten *

 mm	 mm	 mm	 mm				 kg	Bestell-Nummer
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------



Räder - 822

80	26	8	35				30	822G080
100	30	10	35				35	822G100
125	35	15	44				50	822G125
140	38	15	44				130	822G140
150	40	15	44				80	822G150
175	45	20	58				100	822G175
200	50	20	58				120	822G200
250	50	25	58				120	822G250
250	60	20	74				150	822G250-S
250	60	25	65				295	822G250-XS
260	85	20	75				200	822G260
300	60	25	74				150	822G300
300	60	25	60				250	822G300-S
400	90	25	75				350	822G400



Räder - 824

125	30	15	38				30	824G125
150	45	12	44				80	824G150
170	45	12	44				90	824G170
200	45	12	44				100	824G200
200	50	20	44				100	824G200-20
250	70	20	58				120	824G250
250	70	25	58				120	824G250-25
300	70	25	58				140	824G300



Räder - 807 *

100	30	12	35				70	807G100
-----	----	----	----	--	--	--	----	-------------------------

Einbaurad für Lenkrollen der

Gehäuseserien 441 und 444.

140	37,5	15	39				115	807G140-sv
-----	------	----	----	--	--	--	-----	----------------------------

Steckrad - mit seitenversetzter

Nabe - speziell für "Gedore"- Werkzeugwagen



- * - Rad 140: Steckrad mit seitenversetzter Nabe
- Rad 100: Einbaurad für das Standardgehäuse 441 und für das Spezialgehäuse 444
- Beide Räder: Schwarzer Vollgummireifen, graue Kunststoff-Felge und Gleitlager
- Beide Räder: Zum Einsatz speziell an "Gedore"- Werkzeugwagen



Unser **"ROLLI"** - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensystem 841 - Schwere Antistatik- Lenk- und Bockrollen **Tragkraft 150 - 350 kg**

Gehäuse:

- Schweres Stahlblechgehäuse, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, abgedichtet
- Plattenbefestigung (P)
- Totalstopp im Nachlauf
- Lenksperre auf Anfrage (s.a. S. 8.12)

Räder:

Radserie 022: - "ELL" - Rad *

- Elastik-Vollgummibandage, schwarz,
- Guss-Felge, silbergrau lackiert,
- bei Rad 160 + 200 mm, verzinkt

Radserie 112: - Polyamid, schwarz

Beide Räder: - **Elektrisch leitfähig**

- Kugellager
- Radachse verschraubt

									Bestell-Nummer
mm	mm	kg							



Lenkrollen mit elektrisch leitfähigem Polyamid-Rad

125	40	155	135x110	105x75/80	11	48	300	o	841L-P-112K125
-----	----	-----	---------	-----------	----	----	-----	----------	-----------------------

Lenkrollen mit elektrisch leitfähiger Elastik-Gummibandage

125	40	155	135x110	105x75/80	11	48	150	o	841L-P-022K125
160	50	197	138x109	105x75/80	11	48	250	o	841L-P-022K160
200	50	237	138x109	105x75/80	11	58	350	o	841L-P-022K200



Lenkrollen mit Totalstopp und elektrisch leitfähigem Polyamid-Rad

125	40	155	135x110	105x75/80	11	48	300	o	841F-P-112K125
-----	----	-----	---------	-----------	----	----	-----	----------	-----------------------

Lenkrollen mit Totalstopp und elektrisch leitfähiger Elastik-Gummibandage

125	40	155	135x110	105x75/80	11	48	150	o	841F-P-022K125
160	50	197	138x109	105x75/80	11	48	250	o	841F-P-022K160
200	50	237	138x109	105x75/80	11	58	350	o	841F-P-022K200



Bockrollen mit elektrisch leitfähigem Polyamid-Rad

125	40	155	135x114	105x75/80	11		300	o	841B-P-112K125
-----	----	-----	---------	-----------	----	--	-----	----------	-----------------------

Bockrollen mit elektrisch leitfähiger Elastik-Gummibandage

125	40	155	135x114	105x75/80	11		150	o	841B-P-022K125
160	50	197	138x109	105x75/80	11		250	o	841B-P-022K160
200	50	237	138x109	105x75/80	11		350	o	841B-P-022K200

								Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Räder - 022 - *Elektrisch-Leitfähiges-Leichtlauf rad mit Elastik-Gummibandage

125	40	10	50				150	o	022K125
160	50	20	54				250	o	022K160
200	50	25	57				350	o	022K200



Räder - 112 - Elektrisch leitfähiges Polyamid-Rad

125	40	10	50				300	o	112K125
-----	----	----	----	--	--	--	-----	----------	----------------



Unser "ROLLI" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 850 - Skater-Design-Lenkrollen + Scooter-Räder

Tragkraft 35 - 80 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, grau lackiert (alternativ auch schwarz lieferbar; vgl. Seite 2.12)
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
 - Plattenbefestigung (P) oder
 - Gewindestiftbefestigung (G)
 - Totalstopp im Nachlauf

- Räder:**
- Skater- und Scooter-Räder
 - Polyurethan-Bandage, schwarz und transparent, Shore A 78 oder A 85
 - Kunststoff-Felge
 - Kugellager ABEC 5 oder 608-2RS
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 834



 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg	Bestell-Nummer
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Lenkrollen

100	24	127	65x50	50x36	6,5		60	o	850L-P-834K100
-----	----	-----	-------	-------	-----	--	----	---	----------------



Lenkrollen mit Totalstopp

100	24	127	65x50	50x36	6,5		60	o	850F-P-834K100
-----	----	-----	-------	-------	-----	--	----	---	----------------

Eine weitere Design-Gehäuse-Variante (196) mit Skater-Rollen finden Sie auf Seite 1.11 !



Lenkrollen

100	24	125					M10x20	60	o	850L-G-834K100
-----	----	-----	--	--	--	--	--------	----	---	----------------



Lenkrollen mit Totalstopp

100	24	125					M10x20	60	o	850F-G-834K100
-----	----	-----	--	--	--	--	--------	----	---	----------------

 mm	 mm	 mm	 mm					 kg	Bestell-Nummer
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

Räder

63	18	8	24				35	o	834K063
72	24	8	24				40	o	834K072
72	24	8	24				40		834K072-2
76	24	8	24				45		834K076
76	24	8	24				45	o	834K076-2
76	24	8	24				45	o	834K076-3
80	24	8	24				50	o	834K080
80	24	8	24				50	o	834K080-2
100	24	8	24				60	o	834K100
125	24	8	24				70		834K125
150	35	10	36				80	o	834K150



Inline-Skating - trendy and cool -
der Spaß auf schnellen Rollen !
Das Freizeitvergnügen für jung und
alt - solange es zuverlässig rollt.

Fragen Sie uns, wenn Ihre
"Berollung" schlapp macht !



Unser "ROLLI" - Lieferservice:

Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind [sofort](#) ab Lager lieferbar!

Rollensysteme 851, 878 - Müllcontainer-Lenkrollen

Tragkraft 205 kg

- Gehäuse:**
- Stahlblechgehäuse, 851: verzinkt, gelb-chromatiert
 - Schweres Stahlblechgehäuse, 878: verzinkt-passiviert
 - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, abgedichtet
 - Plattenbefestigung (P)
 - 851 + 878 ZF: Zentralstopp mit integrierter Schaltmechanik
 - 851 + 878 F: Totalstopp im Vorlauf
 - 851 + 878 RF: Richtungsfeststeller / Lenksperre, separat anschraubbar, lose mitgeliefert, s.a. S. 8.12

- Räder:**
- Radserie 070: - Vollgummireifen, schwarz
 - Kunststoff-Felge, schwarz
 - Gleitlager
 - Radachse verschraubt
 - Radserie 080: - wie 070, jedoch mit Stahlblech-Felge, verzinkt
 - Radserie 807: - Steckrad mit seitenversetzter Nabe f. 60-240-l-Müllbehälter

									Bestell-Nummer
mm	mm	kg							



Lenkrollen

200	50	240	125x125	75x75	11	58	205	o	851L-P-070G200
-----	----	-----	---------	-------	----	----	-----	----------	----------------



200	50	248	138x109	105x75/80	11	58	205	o	878L-P-080G200
-----	----	-----	---------	-----------	----	----	-----	----------	----------------



Lenkrollen mit Zentralstopp

200	50	240	125x125	75x75	11	58	205	o	851ZF-P-070G200
-----	----	-----	---------	-------	----	----	-----	----------	-----------------



200	50	248	138x109	105x75/80	11	58	205	o	878ZF-P-080G200
-----	----	-----	---------	-----------	----	----	-----	----------	-----------------



Lenkrollen mit Totalstopp

200	50	240	125x125	75x75	11	58	205	o	851F-P-070G200
-----	----	-----	---------	-------	----	----	-----	----------	----------------



200	50	248	138x109	105x75/80	11	58	205	o	878F-P-080G200
-----	----	-----	---------	-----------	----	----	-----	----------	----------------

									Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm					kg	



Rad - 807 - Steckrad mit seitenversetzter Nabe

200	50	20					205		807G200-sv
-----	----	----	--	--	--	--	-----	--	------------

(Vollgummireifen und Kunststoff-Felge, schwarz, Gleitlager)



Rollensysteme 860, 862, 863 - Lenkrollen für SB-Wagen **Tragkraft 55 - 100 kg**

Gehäuse:

- Stahlblechgehäuse, verzinkt-passiviert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Rückenlochbefestigung (L) oder
- Gewindestiftbefestigung (G):
- M12x25 mm bei Raddurchmesser 100 + 125 mm,
- M10x25 mm bei Raddurchmesser 75 mm
- Spezial-Bremsvorrichtung (nur bei 860 + 863)

Räder:

- Radserie 320+330: - Vollgummireifen, grau,
- Stahlblechfelge, verzinkt, bei 320
- Kunststoff-Felge, grau, bei 330
- Fadenschutzdeckel, verzinkt
- Konuskugellager
- Radserie 290+294: - TP-Gummireifen, grau, bei 290
- Polyurethan-Bandage, grau, bei 294
- Fadenschutzdeckel, grau, Kula
- Radserie 610+620: - Techn. Daten auf Anfrage *

 mm	 mm	 mm	 mm			 mm	 kg	Bestell-Nummer
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------



Lenkrolle - 860 - Fahrsteigrolle mit Bremsring

125	35	150	12,2			43	60	860F-L-620C125
-----	----	-----	------	--	--	----	----	-----------------------

Beim Auffahren auf den Fahrsteig senken sich die Profil-Räder in die Rillen des Bandes ein. Der Bremsring aus schwarzem Hartgummi wird nach oben gegen das in der Gabel angebrachte Bremssegment gedrückt; dadurch wird eine gleichmäßige Bremswirkung erreicht.



Lenkrollen - 862 - Vollgummireifen

75	23	100	10,2			30	55	o 862L-L-330C075
100	32	130	12,2			37	80	o 862L-L-320C100
125	32	155	12,2			38	100	o 862L-L-320C125



Lenkrollen - 862 - TP-Gummireifen

100	30	130	12,2			37	100	o 862L-L-290K100
125	32	155	12,2			38	100	o 862L-L-290K125

Anstelle der o.g. Radserie 290 kann auch Radserie 294 mit Polyurethan-Bandage geliefert werden. Bitte ersetzen Sie in der Bestellnummer dann das Rad 290 durch 294 !
Bestell - Beispiel: 862L-L-294K125.



Lenkrolle - 863 - Fahrsteigrolle mit Bremshebel

125	35	150	12,2			43	60	863F-L-610C125
-----	----	-----	------	--	--	----	----	-----------------------

Beim Auffahren auf den Fahrsteig senken sich die Profil-Räder in die Rillen des Bandes ein. Der seitlich angebrachte Bremshebel setzt sich auf das Band und bremst den SB-Wagen ab.

 mm	 mm	 mm	 mm				 kg	Bestell-Nummer
----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------



Räder - 330 - Vollgummireifen

75	23	8	28				55	o 330C075
----	----	---	----	--	--	--	----	------------------



Räder - 320 - Vollgummireifen

100	32	8	37				80	o 320C100
125	32	8	37				100	o 320C125



Räder - 290 - TP-Gummireifen

100	30	8	36,5				100	o 290K100
125	32	8	36,5				100	o 290K125



Räder - 294 - Polyurethan-Bandage

100	30	8	36,5				100	o 294K100
125	32	8	36,5				100	o 294K125

* Die Radserien 610 + 620 liefern wir einzeln nur auf Anfrage.



Unser "ROLLI" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!


Spezialteile: 861 - Airline-Lenkrollen, 875 - Alu-Lenkrollen, 888 - Feststell-Rollen + 8-FFU - Feststell-Füße

Tragkraft 40 - 1200 kg

Gehäuse: 861: Stahlblech, verzinkt-passiviert; 2-reihiger, starker Kugelkranz; Plattenbefestigung (P), **Zentralstopp**
 861-S: Stahlblech, gelb-chromatiert; Präzisionskugellager im Gabelkopf mit spezieller Kugelschale, Oval-Platte (P)
 875: Aluminium, verchromt; 2-reihiger Kugelkranz; Gewindestiftbefestigung (G)
 888: Aluminium, ab 700 kg Tragkraft Guss, pulverbeschichtet,

Plattenbefestigung (P) + Innengewindebefestigung (IG); Befestigungsteile aus Stahl

Räder: 330: Vollgummi, grau, PA-Felge, Kugellager
 044: Polyamid, blaugrau, Rollenlager
 079: Vollgummireifen, grau, Alu-Radkörper, verchromt, Gleitlager
 046: Polyamid, schwarz, Gleitlager



Bestell-Nummer

Lenkrollen - 861

75	2x23	102	70x55	51/57x41	5,5	28,5	100		861L-P-330C075
----	------	-----	-------	----------	-----	------	-----	--	-----------------------



Lenkrollen mit Zentralstopp - 861

75	2x23	102	70x55	51/57x41	5,5	28,5	100		861ZF-P-330C075
----	------	-----	-------	----------	-----	------	-----	--	------------------------

861 - die Cateringwagen-Rolle ! Ihr Zentralstopp und ihre hohe Tragfähigkeit bei geringer Flächenpressung bieten weitere, vielseitige Einsatzmöglichkeiten.



Lenkrollen - 861-S

67	35	96	113x76	90,5	10,3	23	170	o	861L-P-044R067-S
70	35	102	113x76	84,5-90,5	8,7	23	170		861L-P-044R070-S

Die Airline-Rollen 861-S werden hauptsächlich zum Transport von Luftfrachtcontainern eingesetzt und daher mit der Platte nach unten montiert. Selbstverständlich ist es möglich, diese Rollen auch in vielen anderen Bereichen zu verwenden und den Vorteil der niedrigen Bauhöhe bei hoher Tragkraft zu nutzen.



Lenkrollen - 875


Gewinde

80	20	135		M10x35		35	40	o	875L-G-079G080
100	22	145		M10x35		35	50		875L-G-079G100

Höhe
fest

Feststell-Rollen - 888

50	22	83	73x73	58x58	6,5	95	200		888L-P-046G050
72	31	120	95x95	70x70	11	138	700		888L-P-046G072
72	31	121	95x95	70x70	11	139	900		888L-P-046G072-S
92	54	130	100x100	70x70	13	155	1200		888L-P-046G092
50	25	83		Innengew.	M12x15	95	200		888L-IG-046G050
63	33	102		Innengew.	M12x15	117	400		888L-IG-046G063



Bestell-Nummer

Feststell-Füße - 8-FFU

125	143	160	115x103	83x71	20x11		180	o	8-FFU-1D
-----	-----	-----	---------	-------	-------	--	-----	---	-----------------

Der rollit-Feststellfuß Art.Nr.: 8-FFU-1D ist ein Hilfsmittel zur sofortigen Absicherung eines mobilen Gerätes in einer festen Position. Der Feststellfuß dient lediglich zur Fixierung, eine Hebefunktion ist nicht gegeben. Der Feststellfuß wird standardmäßig an der Unterseite eines Gerätes neben einer Lenkrolle oder gleichmäßig zwischen zwei Lenkrollen montiert. Um 180 kg anzuheben, benötigt man eine Trittkraft von rund 27-30 kg. Zum Lösen des Feststell-Fußes rund 4-5 kg.

8-FFU-1D



- Massive Stahlkonstruktion, geschweißt
- Pulverbeschichtet RAL 9006
- Hebel mit Anti-Rutsch-Noppen
- Kunststoff-Pad mit tauschbarer Gummieinlage
- für optimalen Halt (auch bei Nässe)
- Made in Germany



Unser "ROLLI" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Spezialteile: 891 - Lose Polyurethan-Räder, 8-UP - Platten, 897, 898 - Drucklager, 8-RF - Lenksperren

Tragkraft 50 - 1500 kg

- 891F: - Polyurethan-Bandage, hellgelb, (bei Rad 150 mm grau), streifenfrei, ca. Shore A 80
- Kunststoff-Radkörper, Polyamid, weiß, Flanschlager
- 891K: - Polyurethan-Bandage, hellgelb, (zum Teil braun), streifenfrei, ca. Shore A 92
- Aluminium-Radkörper, grau, Rillenkugellager
- **Ruhiger Leichtlauf + hohe Tragkraft bei kleinem Raddurchmesser !**

- 897: Drucklager, einreihiger Kugellager, Stahlblech, verzinkt, Doppelplatte, 897G: Temperguss, lackiert;
- Für Drehtische, Drehtablets, etc.
- 898: wie 897, jedoch mit zweireihigem Kugellager
- 8-RF: Richtungsfeststeller/Lenksperre, separat anschraubbar, wird lose mitgeliefert

 mm	 mm	 mm	 mm				 kg	Bestell-Nummer
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------



Rad - 891F

80	30	8	40				100	o	891F080
90	32	8	40				150		891F090
125	40	15	50				225		891F125
150	32	8	37				120	o	891F150



Rad - 891K

75	30	17	30				150	o	891K075-S
82	30	12	40				180	o	891K082-S
100	40	15	40				280		891K100-S
100	50	20	60				350		891K100-XS
125	50	20	60				400		891K125-S

 mm	 mm	 mm	 mm				 kg	Bestell-Nummer
-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------



Unterleg-Platten

115x85	80x55/60	9	3					o	8-UP-1
140x110	105x80	11	3					o	8-UP-2

Sie haben ein Problem mit zu niedriger Rollen-Bauhöhe ?
Unsere Lösung: Unterleg-Platten zum Ausgleich von Bauhöhenunterschieden !



Drucklager - 897

57x57	43x43	6,5	10,5				50	o	897A
95x70	75x45	6,5	19,5				280	o	897B
81x81	67x67	4	9				80	o	897D
155x155	128x128	5,8	10,5				150	o	897E
174x157	141x105	11	25				450	o	897F
225x145	185x105	12	43				1500		897G



Drucklager - 898

115x85	80x55/60	9	19				250	o	898I
138x109	105x80	11	26				600	o	898K



Lenksperre - passend für Gehäuse-Serien 441 + 475 + 478

	75/80	11						o	8-RF-441-478
--	-------	----	--	--	--	--	--	---	------------------------------



Lenksperre - passend für Gehäuse-Serie 851

	75	11						o	8-RF-851
--	----	----	--	--	--	--	--	---	--------------------------

O.g. Lenksperren passen nur an die großen Befestigungsplatten mit Schraublochentfernung 105x75/80 mm ! - Bitte geben Sie die Gehäuse-Nummer immer mit an !



Unser "ROLLI" - Lieferservice:
 Alle mit (o) gekennzeichneten Artikel sind **sofort** ab Lager lieferbar!

Rollensystem 894/895 - Spurkranzräder und Bockrollen

Tragkraft 400 - 4000 kg

Gehäuse: - Schwere Stahlschweißkonstruktion, gelb-chromatiert
- Plattenbefestigung (P)

Räder: - Radserie 894: Spezial-Grauguss, blau lackiert, Spurkranz und Lauffläche überdreht, Lauffläche zur Achse ca. 3° ansteigend
- Gleit- und Kugellager
- Radserie 895: Stahl C45, Kugellager

										Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm	kg						



Bockrollen

100	46	140	135x110	105x75	11		400	700B-P-894K100
125	46	170	135x110	105x75	11		500	700B-P-894K125
150	46	200	135x110	105x75	11		700	700B-P-894K150
200	57	245	135x110	105x75	11		1100	700B-P-894K200

Räder

				Durchmesser/ Spur- kranz	Rad- breite ohne Spurkr.			Bestell-Nummer
mm	mm	mm	mm				kg	



Guss, Gleitlager

50	32	15	32	050/062	26		400	894G050
75	40	20	47	075/100	30		700	894G075
100	46	20	52	100/125	36		800	894G100
125	46	20	52	125/145	36		900	894G125
150	46	20	52	150/175	36		1000	894G150
180	48	30	52	180/210	38		1200	894G180
200	57	30	60	200/230	40		1500	894G200
250	65	40	70	250/300	50		2000	894G250



Guss, Kugellager

50	32	15	32	050/062	26		400	894K050
75	40	20	47	075/100	30		700	894K075
100	46	20	52	100/125	36		800	894K100
125	46	20	52	125/145	36		900	894K125
150	46	20	52	150/175	36		1000	894K150
150	46	20	52	150/162	36		1000	894K150-S
180	48	20	52	180/210	38		1200	894K180
200	57	25	60	200/230	40		1500	894K200
200	80	40	90	200/230	62		3000	894K200-S
250	65	30	70	250/300	50		2000	894K250
250	65	40	70	250/300	50		3000	894K250-S



Stahl, Kugellager

150	52	30	52	150/175	38		1500	895K150
200	62	40	62	200/230	39		2500	895K200
250	72	50	72	250/290	50		3000	895K250
300	75	60	75	300/340	52		4000	895K300